

ACE-061

Konvektomat elektrický Advance Concept

19010988

Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	898	1.100
Hloubka	mm	867	1.000
Výška	mm	846	1.000
Váha	kg	141	182
Objem	m ³	0,66	1,1

Elektrika

Příkon	kW		10,2
Napětí 230 V ~ 1N			-
Napětí 400 V ~ 3N		5 x 2,5 mm - 20 A	

Voda

Maximální spotřeba	l/h		22
Tlak	kg/cm ²		2 - 4

Plyn

Příkon	kW		-
	kcal/h		-
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	g/cm ²		-
Zemní plyn			
Spotřeba	m ³ /h		-
Tlak	g/cm ²		-

Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm ²		-

Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 6 GN 1/1 nebo 12 GN 1/2.
 4 režimy vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regenerace).
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
 Ovládání pomocí tlačítek a dvou otočných ovladačů.
 Možnost předehřevu varné komory.
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
 Autoreverz turbíny v komoře.
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.
 Stupeň ochrany IP-x5.
 Systém detekce poruch.
 Servisní menu SAT.



Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	742	620	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	825	481	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	825	556	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	467	237	110	50 mm	sklon min. 5%

