

## ACE-101

### Konvektomat elektrický Advance Concept

19011022

#### Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	898	1.100
Hloubka	mm	867	1.000
Výška	mm	1.117	1.270
Váha	kg	169	224
Objem	m <sup>3</sup>	0,87	1,54

#### Elektrika

Příkon	kW		19,2
Napětí 230 V ~ 1N			-
Napětí 400 V ~ 3N		5 x 6 mm - 32 A	

#### Voda

Maximální spotřeba	l/h		40
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		2 - 4

#### Plyn

Příkon	kW		-
	kcal/h		-
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-
Zemní plyn			
Spotřeba	m <sup>3</sup> /h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-

#### Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

#### Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		-

#### Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 10 GN 1/1 nebo 20 GN 1/2.  
 4 režimy vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regenerace).  
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.  
 Ovládání pomocí tlačítek a dvou otočných ovladačů.  
 Možnost předehřevu varné komory.  
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.  
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.  
 Autoreverz turbíny v komoře.  
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.  
 Stupeň ochrany IP-x5.  
 Systém detekce poruch.  
 Servisní menu SAT.



#### Přípojný body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	742	620	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	825	481	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	825	556	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	467	237	110	50 mm	sklon min. 5%

