

AE-102

Konvektomat elektrický Advance

19011020

Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	1.130	1.200
Hloubka	mm	1.063	1.200
Výška	mm	1.117	1.270
Váha	kg	250	270
Objem	m ³	1,34	1,83

Elektrika

Příkon	kW		31,2
Napětí	230 V ~ 1N		-
Napětí	400 V ~ 3N	5 x 10 mm - 63 A	

Voda

Maximální spotřeba	l/h		40
Tlak	kg/cm ²		2 - 4

Plyn

Příkon	kW		-
	kcal/h		-
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	g/cm ²		-
Zemní plyn			
Spotřeba	m ³ /h		-
Tlak	g/cm ²		-

Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm ²		-

Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1.
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
 Ovládání pomocí tlačítek a multifunkčního ovladače.
 Možnost předehřevu varné komory.
 Odložený start vaření.
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
 Autoreverz turbíny v komoře.
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.
 Automatické vypouštění generátoru páry.
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.
 Stupeň ochrany IP-x5.
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.
 Systém detekce poruch.
 Servisní menu SAT.



Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	957	825	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	1.059	625	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	989	625	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	709	213	110	50 mm	sklon min. 5%

