

# AE-201

## Konvektomat elektrický Advance

19010557

### Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	929	1.000
Hloubka	mm	964	1.100
Výška	mm	1.841	2.000
Váha	kg	333	366
Objem	m <sup>3</sup>	1,65	2,2

### Elektrika

Příkon	kW		38,4
Napětí	230 V ~ 1N		-
Napětí	400 V ~ 3N	5 x 16 mm - 80 A	

### Voda

Maximální spotřeba	l/h		40
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		2 - 4

### Plyn

Příkon	kW		-
	kcal/h		-
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-
Zemní plyn			
Spotřeba	m <sup>3</sup> /h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-

### Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

### Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		-

### Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 20 GN 1/1 nebo 40 GN 1/2.  
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).  
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.  
 Ovládání pomocí tlačítek a multifunkčního ovladače.  
 Možnost předehřevu varné komory.  
 Odložený start vaření.  
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.  
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.  
 Autoreverz turbíny v komoře.  
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.  
 Automatické vypouštění generátoru páry.  
 Dveře s dvojitým vyklápěcím sklem.  
 Stupeň ochrany IP-x5.  
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.  
 Systém detekce poruch.  
 Servisní menu SAT.  
 Zavážecí vozík.



### Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	781	615	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	850	494	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	850	559	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	395	157	110	50 mm	sklon min. 5%

