

## AE-202

### Konvektomat elektrický Advance

19010961

#### Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	1.162	1.200
Hloubka	mm	1.074	1.200
Výška	mm	1.841	2.000
Váha	kg	405	430
Objem	m <sup>3</sup>	2,3	2,88

#### Elektrika

Příkon	kW		62,4
Napětí	230 V ~ 1N		-
Napětí	400 V ~ 3N	5 x 35 mm - 125 A	

#### Voda

Maximální spotřeba	l/h		40
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		2 - 4

#### Plyn

Příkon	kW		-
	kcal/h		-
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-
Zemní plyn			
Spotřeba	m <sup>3</sup> /h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-

#### Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

#### Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		-

#### Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 40 GN 1/1 nebo 20 GN 2/1.  
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).  
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.  
 Ovládání pomocí tlačítek a multifunkčního ovladače.  
 Možnost předehřevu varné komory.  
 Odložený start vaření.  
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.  
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.  
 Autoreverz turbíny v komoře.  
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.  
 Automatické vypouštění generátoru páry.  
 Dveře s dvojitým vyklápěcím sklem.  
 Stupeň ochrany IP-x5.  
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.  
 Systém detekce poruch.  
 Servisní menu SAT.  
 Zavážecí vozík.



#### Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	973	729	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	1.072	491	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	1.072	571	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	89	157	110	50 mm	sklon min. 5%

