

## APE-061

### Konvektomat elektrický Advance plus

19010970

#### Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	898	1.100
Hloubka	mm	867	1.000
Výška	mm	846	1.000
Váha	kg	141	182
Objem	m <sup>3</sup>	0,66	1,1

#### Elektrika

Příkon	kW		10,2
Napětí	230 V ~ 1N		-
Napětí	400 V ~ 3N	5 x 2,5 mm - 20 A	

#### Voda

Maximální spotřeba	l/h		22
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		2 - 4

#### Plyn

Příkon	kW		-
	kcal/h		-
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-
Zemní plyn			
Spotřeba	m <sup>3</sup> /h		-
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		-

#### Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

#### Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		-

#### Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 6 GN 1/1 nebo 12 GN 1/2.  
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).  
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.  
 Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY.  
 Možnost předehřevu varné komory.  
 Programovatelný modul FAGOR COOKING - recepty.  
 Systém HACCP - zaznamenávání kritických hodnot.  
 PC softwar pro správu receptů a HACCP.  
 Funkce MULTI-TRAY SYSTEM - sledování vaření v jednotlivých GN zásuvech.  
 Odložený start vaření / mytí.  
 Mycí systém komory - 5 programů  
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.  
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.  
 Autoreverz turbíny v komoře.  
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.  
 Automatické vypouštění generátoru páry.  
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.  
 Stupeň ochrany IP-x5.  
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.  
 Systém detekce poruch.  
 Servisní menu SAT.



#### Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	742	620	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	825	481	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	825	556	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	467	202	110	50 mm	sklon min. 5%

