

APE-202

Konvektomat elektrický Advance plus

19010954

Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	1.162	1.200
Hloubka	mm	1.074	1.200
Výška	mm	1.841	2.000
Váha	kg	405	430
Objem	m ³	2,3	2,88

Elektrika

Příkon			62,4
Napětí 230 V ~ 1N			-
Napětí 400 V ~ 3N		5 x 35 mm - 125 A	

Voda

Maximální spotřeba	l/h		40
Tlak	kg/cm ²		2 - 4

Plyn

Příkon			-
			-
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	g/cm ²		-
Zemní plyn			
Spotřeba	m ³ /h		-
Tlak	g/cm ²		-

Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm ²		-

Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1.
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
 Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY.
 Možnost předehřevu varné komory.
 Programovatelný modul FAGOR COOKING - recepty.
 Systém HACCP - zaznamenávání kritických hodnot.
 PC softwar pro správu receptů a HACCP.
 Funkce MULTI-TRAY SYSTEM - sledování vaření v jednotlivých GN zásuvech.
 Odložený start vaření / mytí.
 Mycí systém komory - 5 programů
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
 Autoreverz turbíny v komoře.
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvěpňování.
 Automatické vypouštění generátoru páry.
 Dveře s dvojitým vyklápěcím sklem.
 Stupeň ochrany IP-x5.
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.
 Systém detekce poruch.
 Servisní menu SAT.



PřípojnÉ body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	977	574	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	1.076	504	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	1.076	574	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	713	201	110	50 mm	sklon min. 5%

