

ACG-202

Konvektomat plynový Advance Concept

19011124 - PB; 19011924 - NG

Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	1.162	1.200
Hloubka	mm	1.074	1.200
Výška	mm	1.841	2.000
Váha	kg	405	430
Objem	m ³	2,3	2,88

Elektrika

Příkon	kW		2,4
Napětí 230 V ~ 1N		3 x 1,5 mm - 10A	
Napětí 400 V ~ 3N			-

Voda

Maximální spotřeba	l/h		30
Tlak	kg/cm ²		0,5 - 8

Plyn

Příkon	kW		65
	kcal/h		55.900
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		5,329
Tlak	g/cm ²		37
Zemní plyn			
Spotřeba	m ³ /h		6,878
Tlak	g/cm ²		20

Pára

Spotřeba	kg/h		-
			-

Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm ²		-

Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 20 GN 2/1 nebo 40 GN 1/1.
 Hořák z nerezové oceli s elektronickým systémem zapalování. Nepřímý ohřev. Plamen a spaliny neprochází varnou komorou.
 4 režimy vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regenerace).
 Nástřikový systém tvorby páry.
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
 Ovládání pomocí tlačítek a dvou otočných ovladačů.
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
 Autoreverz turbíny v komoře.
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.
 Automatické čištění - mycí program pro umytí varné komory.
 Stupeň ochrany IP-x5.
 Systém detekce poruch.
 Servisní menu SAT.



Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	923	724	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	1.008	499	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	1.008	569	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	714	201	110	50 mm	sklon min. 5%
Plyn	936	538	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil

