

## AG-101

### Konvektomat plynový Advance

19010041 - PB; 19011899 - NG

#### Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	898	1.100
Hloubka	mm	922	1.100
Výška	mm	1.117	1.270
Váha	kg	169	224
Objem	m <sup>3</sup>	0,92	1,54

#### Elektrika

Příkon	kW		1,2
Napětí	230 V ~ 1N	3 x 1,5 mm - 10A	
Napětí	400 V ~ 3N		-

#### Voda

Maximální spotřeba	l/h		30
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		0,5 - 8

#### Plyn

Příkon	kW		18
	kcal/h		15.480
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		1,48
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		37
Zemní plyn			
Spotřeba	m <sup>3</sup> /h		1,905
Tlak	g/cm <sup>2</sup>		20

#### Pára

Spotřeba	kg/h		-
			-

#### Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm <sup>2</sup>		-

#### Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 10 GN 1/1 nebo 20 GN 1/2.  
 Hořák z nerezové oceli s elektronickým systémem zapalování. Nepřímý ohřev. Plamen a spaliny neprocházejí varnou komorou.  
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).  
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.  
 Ovládání pomocí tlačítek a multifunkčního ovladače.  
 Možnost předehřevu varné komory.  
 Odložený start vaření.  
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.  
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.  
 Autoreverz turbíny v komoře.  
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.  
 Automatické vypouštění generátoru páry.  
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.  
 Automatické čištění - mycí program pro umytí varné komory.  
 Stupeň ochrany IP-x5.  
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.  
 Systém detekce poruch.  
 Servisní menu SAT.



#### Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	731	661	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	839	315	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	771	315	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	380	237	110	50 mm	sklon min. 5%
Plyn	822	606	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil

