

AG-102

Konvektomat plynový Advance

19011126 - PB; 19011909 - NG

Rozměry a váhy

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalem</u>
Šířka	mm	1.130	1.200
Hloubka	mm	1.063	1.200
Výška	mm	1.117	1.270
Váha	kg	250	270
Objem	m ³	1,34	1,83

Elektrika

Příkon	kW		1,2
Napětí	230 V ~ 1N	3 x 1,5 mm - 10A	
Napětí	400 V ~ 3N		-

Voda

Maximální spotřeba	l/h		30
Tlak	kg/cm ²		0,5 - 8

Plyn

Příkon	kW		35
	kcal/h		30.100
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		2,869
Tlak	g/cm ²		37
Zemní plyn			
Spotřeba	m ³ /h		3,704
Tlak	g/cm ²		20

Pára

Spotřeba	kg/h		-
			-

Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm ²		-

Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1.
 Hořák z nerezové oceli s elektronickým systémem zapalování. Nepřímý ohřev. Plamen a spaliny neprocházejí varnou komorou.
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
 Ovládání pomocí tlačítek a multifunkčního ovladače.
 Možnost předehřevu varné komory.
 Odložený start vaření.
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
 Autoreverz turbíny v komoře.
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.
 Automatické vypouštění generátoru páry.
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.
 Automatické čištění - mycí program pro umytí varné komory.
 Stupeň ochrany IP-x5.
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.
 Systém detekce poruch.
 Servisní menu SAT.



Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	963	860	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	989	625	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	1.059	625	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	683	198	110	50 mm	sklon min. 5%
Plyn	1.039	733	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil

