

APG-101

Konvektomat plynový Advance plus

19011070 - PB; 19011903 - NG

Rozměry a váhy

		Bez obalu	S obalem
Šířka	mm	898	1.100
Hloubka	mm	922	1.100
Výška	mm	1.117	1.270
Váha	kg	169	224
Objem	m ³	0,92	1,54

Elektrika

Příkon	kW		1,2
Napětí 230 V ~ 1N		3 x 1,5 mm - 10A	
Napětí 400 V ~ 3N			-

Voda

Maximální spotřeba	l/h		30
Tlak	kg/cm ²		0,5 - 8

Plyn

Příkon	kW		18
	kcal/h		15.480
Propan-butan			
Spotřeba	kg/h		1,48
Tlak	g/cm ²		37
Zemní plyn			
Spotřeba	m ³ /h		1,905
Tlak	g/cm ²		20

Pára

Spotřeba	kg/h		-
			-

Vzduch

Spotřeba	NI/min		-
Tlak	kg/cm ²		-

Hlučnost

	dB		62
--	----	--	----

Konvektomat na 10 GN 1/1 nebo 20 GN 1/2.
 Hořák z nerezové oceli s elektronickým systémem zapalování. Nepřímý ohřev. Plamen a spaliny neprocházejí varnou komorou.
 5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
 Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
 Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY.
 Možnost předehřevu varné komory.
 Programovatelný modul FAGOR COOKING - recepty.
 Systém HACCP - zaznamenávání kritických hodnot.
 PC softwar pro správu receptů a HACCP.
 Funkce MULTI-TRAY SYSTEM - sledování vaření v jednotlivých GN zásuvech.
 Odložený start vaření / mytí.
 Mycí systém komory - 5 programů
 Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
 3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
 Autoreverz turbíny v komoře.
 Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.
 Automatické vypouštění generátoru páry.
 Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojité vyklápěcí sklo.
 Stupeň ochrany IP-x5.
 Samonavíjecí integrovaná sprcha.
 Systém detekce poruch.
 Servisní menu SAT.



Přípojné body

	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	731	661	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	839	315	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	771	315	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	380	237	110	50 mm	sklon min. 5%
Plyn	822	606	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil

