APG-102

Konvektomat plynový Advance plus

19011096 - PB; 19011912 - NG

Rozměry a váhy		Bez obalu	S obalem
Šířka	mm	1.130	1.200
Hloubka	mm	1.063	1.200
Výška	mm	1.117	1.270
Váha	kg	250	270
Objem	m^3	1,34	1,83

Elektrika		
Příkon	kW	1,2
Napětí 230 V ~ 1N		3 x 1,5 mm - 10A
Napětí 400 V ~ 3N		-

Voda		
Maximální spotřeba	l/h	30
Tlak	kg/cm^2	0,5 - 8

Plyn		
Příkon	kW	35
	kcal/h	30.100
Propan-butan		
Spotřeba	kg/h	2,869
Tlak	g/cm^2	37
Zemní plyn		
Spotřeba	m^3/h	3,704
Tlak	g/cm^2	20

Pára		
Spotřeba	kg/h	-
		-

Vzduch		
Spotřeba	Nl/min	-
Tlak	kg/cm^2	-

Hlučnost	dB	62

Konvektomat na 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1.
Hořák z nerezové oceli s elektronickým systémem zapalování. Nepřímý ohřev. Plamen a spaliny neprochází varnou komorou.
5 režimů vaření (horký vzduch - 300 ˚C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY.
Možnost předehřevu varné komory.
Programovatelný modul FAGOR COOKING - recepty.
Systém HACCP - zaznamenávání kritických hodnot.
PC softwar pro správu receptů a HACCP.
Funkce MULTI-TRAY SYSTEM - sledování vaření v jednotlivých GN zásuvech.
Odložený start vaření / mytí.
Mycí systém komory - 5 programů
Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
Autoreverz turbíny v komoře.
Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápňování.
Automatické vypouštění generátoru páry.
Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojité vyklápěcí sklo.
Stupeň ochrany IP-x5.
Samonavíjecí integrovaná sprcha.
Systém detekce poruch.
Servisní menu SAT.

Přípojné body	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	963	860	110		proud. chránič 300 mA
Voda studená	989	625	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Voda studená změkčená	1.059	625	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil
Odpad	683	198	110	50 mm	sklon min. 5%
Plyn	1.039	733	110	3/4"	předřadit uzavírací ventil