



Model
ATA-101 230V 1N 50 Hz

ROZMERY A VÁHY

	<u>Bez obalu</u>	<u>S obalom</u>
Šírka mm	900	995
Hĺbka mm	935	974
Výška mm	1.766	1.995
Váha kg	171,000	180,000
Objem m ³	1,49	1,93

ELEKTRIKA

Príkonná kapacita	2,00 kW
Napätie: 230 V - 1N	2x1,5 + T - 10 A
230 V III+T	3x10 + T - 63A
400 V III+N+T	4x25 + T - 125A

CHLADENIE

Chladiaca zmes	R-404A
Chladiaci výkon	1,3 kW
Energetická trieda	3

HLUČNOSŤ

< 65,00 dB

CERTIFIKÁTY

SGS-2103-0906-1

POPIS

ŠOKOVÝ SCHLADZOVAČ A ZMRAZOVAČ, ATA-101

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kombinované modely umožňujú zrážať teplotu v cykloch, rovnako pri chladení (+3°C) ako aj pri mrazení (-18°C).

Pri chladení aj pri mrazení je možné zrážať teplotu v cykloch dvoma spôsobmi:

- Silný cyklus: určený pre výrobky, ktoré sú hrubšie ako 2 cm a sú kompaktné.

- Jemný cyklus: určený pre výrobky, ktoré majú hrúbku menšiu ako 2 cm a sú kompaktné. Tento cyklus prebieha v dvoch naprogramovaných krokoch. Jemným cyklom sa dosiahne to, že sa na výrobku nebude tvoriť námraza.

Trvanie cyklov:

- Chladienie: 90 minút.

- Mrazenie: 240 minút.

Elektronický časovač a teplotná sonda.

Ovládanie cyklov je možné vykonávať podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva sonda ktorá sa umiestni do stredu potraviny (ak sa sonda nepoužíva, ovládanie sa automaticky riadi pomocou času).

Po skončení cyklu šokový schladzovač funguje ako chladiaca skriňa, čiže udržiava teplotu v rozmedzí +2 až +4°C alebo ako bežný mraziaci box pri teplote pod -18°C.

Hermetický kompresor s ventilovaným kondenzátorom.

Ekologické chladivo R-404A bez CFC.

Vstrekovaná polyuretánová izolácia s hrúbkou 60 mm.

S hustotou 40 kg. Bez CFC.

Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.

Chladienie s núteným obehom.

Automatické odparovanie vody pri odmrazovaní.

Vnútorne vodiace drážky sú súčasťou dodávky.

Kapacita: 10 x GN-1/1.

Produkcia kg/cyklu chladenia: 30 kg

Produkcia kg/cyklu mrazenia: 20 kg

Príkonná kapacita: 2000 W

Chladiaci výkon: 1300 W

Rozmery: 900x935x1766 mm



Model
ATA-101 230V 1N 50 Hz

