

Model
ATA-102 230V 1N 50 Hz



ROZMERY A VÁHY

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalom</u>
Šírka	mm	1200	1245
Hĺbka	mm	1130	1315
Výška	mm	1766	2000
Váha	kg	269,000	285,000
Objem	m ³	2,31	3,27

ELEKTRINA

	400 V	50 Hz
Príkon		2,3 kW
Napätie: 230 V - 1N		2x1,5 + T - 2 A
230 V III+T		3x2,5 + T - 20 A
400 V III+N+T		4x1,5 + T - 6 A

CHLADENIE

Chladiaca zmes	R-404A
Chladiaci výkon	2,85 kW
Energetická trieda	3

HLUČNOSŤ

< 65,00 dB

CERTIFIKÁTY

SGS-2103-0906-1

POPIS

ŠOKOVÝ SCHLADZOVAČ A ZMRAZOVAČ, ATA-102

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kombinované modely umožňujú zrážať teplotu v cykloch, rovnako pri chladení (+3°C) ako aj pri mrazení (-18°C).

Pri chladení aj pri mrazení je možné zrážať teplotu v cykloch dvoma spôsobmi:

- Silný cyklus: určený pre výrobky, ktoré sú hrubšie ako 2 cm a sú kompaktné.

- Jemný cyklus: určený pre výrobky, ktoré majú hrúbku menšiu ako 2 cm a sú kompaktné. Tento cyklus prebieha v dvoch naprogramovaných krokoch. Jemným cyklom sa dosiahne to, že sa na výrobku nebude tvoriť námraza.

Trvanie cyklov:

- Chladienie: 90 minút.

- Mrazenie: 240 minút.

Elektronický časovač a teplotná sonda.

Ovládanie cyklov je možné vykonávať podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva sonda ktorá sa umiestni do stredu potraviny (ak sa sonda nepoužíva, ovládanie sa automaticky riadi pomocou času).

Po skončení cyklu šokový schladzovač funguje ako chladiaca skriňa, čiže udržiava teplotu v rozmedzí +2 až +4°C alebo ako bežný mraziaci box pri teplote pod -18°C.

Hermetický kompresor s ventilovaným kondenzátorom.

Ekologické chladivo R-404A bez CFC.

Vstrekovaná polyuretánová izolácia s hrúbkou 60 mm.

S hustotou 40 kg. Bez CFC.

Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.

Chladienie s núteným obehom.

Automatické odparovanie vody pri odmrazovaní.

Vnútorne vodiace drážky sú súčasťou dodávky.

Kapacita: 20 x GN-1/1.

Produkcia kg/cyklu chladenia: 70 kg

Produkcia kg/cyklu mrazenia: 50 kg

Príkon: 2300 W

Chladiaci výkon: 2850 W

Rozmery: 1200x1130x1766 mm



Model
ATA-102 230V 1N 50 Hz

