



Model
ATM-081 VCH 230V 1N 50Hz

ROZMERY A VÁHY

		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalom</u>
Šírka	mm	790	855
Hĺbka	mm	800	870
Výška	mm	1290	1505
Váha	kg	144,000	150,000
Objem	m ³	0,815	1,119

ELEKTRIKA

Príkonnosť	2,00 kW
Napätie: 230 V - 1N	2x2,5+T – 12 A

CHLADENIE

Chladiaca zmes	R-404A
Chladiaci výkon	1,30 kW
Energetická trieda	5

POPIS

ŠOKOVÝ SCHLADZOVAČ A ZMRAZOVAČ ATM-031 VCH

Kombinované modely na šokové schladenie (+3°C) alebo zmrazenie (-18°C).

Sú dve možnosti zrážania teploty v cykloch:

- Silný cyklus: pre výrobky hrubšie ako 2 cm a sú kompaktné.
- Jemný cyklus: Pre výrobky, ktoré sú tenšie ako 2 cm a nie sú tak kompaktné. Tento cyklus prebieha v dvoch naprogramovaných krokoch. Jemným cyklom sa dosiahne, že sa na výrobku nebude tvoriť námraza.

Trvanie cyklov:

- Chladiaci cyklus: 90 minút
- Mraziaci cyklus: 240 minút

Elektronický časovač a teplotná sonda.

Ovládanie cyklov sa vykonáva podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva sonda umiestnená v strede potraviny (ak sa sonda nepoužíva, ovládanie je automaticky riadené podľa času).

Po skončení cyklu šokový schladzovač funguje ako chladiaca skriňa, čiže udržuje teplotu v rozmedzí +2 až +4°C alebo ako bežný mraziaci box pri teplote pod -18°C.

Hermeticky uzavretý kompresor s ventilovaným kondenzátorom.

Ekologické chladivo R-404A bez CFC.

60 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia s hustotou 40 kg/m³. Bez CFC.

Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.

Chladienie s núteným obehom.

Automatické odparovanie vody pri odmrazovaní.

Vrátane vnútornej vodiacej drážky.

Kapacita: 8 x GN-1/1

Produkcia kg/cyklus chladenia: 25 kg

Produkcia kg/cyklus mrazenia: 16 kg



Model
ATM-081 VCH 230V 1N 50Hz

