



Model
CM-201-D

<u>ROZMERY A VÁHY</u>		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalom</u>	<u>POPIS</u>
Šírka	mm	1.490,00	1.600,00	<p>ŠOKOVÝ SCHLADZOVAČ A ZMRAZOVAČ NA ZAVÁŽACIE VOZÍKY, CM-201-D</p> <p>TECHNICKÉ PARAMETRE</p> <p>Veľmi kvalitný interiér aj exteriér z nerezovej austenitickej ocele.</p> <p>Vstrekovaná polyuretánová izolácia hrubá 100 mm, s hustotou 40 kg/m³, čo je až 20% nad bežným priemerom na trhu. Je zaistená lepšia efektívnosť a to hlavne pri mrazení, a tiež to prináša značnú úsporu nákladov.</p> <p>Ekologické chladivo R-404A.</p> <p>Chladenie s núteným obehom zaisťujúce optimálnu cirkuláciu vzduchu.</p> <p>Jednotka s tropikálnou úpravou. Zariadenie pripravené pracovať s okolitou teplotou 43°C a vlhkosťou 65%.</p> <p>Hermeticky uzavretý kompresor s ventilovaným kondenzátorom.</p> <p>Elektronické digitálne ovládanie teploty a odmrazovania.</p> <p>Alarm signalizujúci dlhšie otvorenie dverí.</p> <p>Sledovací systém HACCP so záznamom alarmov a teplotných údajov.</p> <p>Kapacita na jeden CEB-201 vozík s 20 x GN-1/1.</p> <p>Priečodný model s dvoma dverami.</p> <p>Šokový schladzovač a zmrazovač vyrobený tak, aby znížil teplotu na +3°C (chladenie) alebo na -18°C (mrazenie).</p> <p>Dĺžka cyklov: - Chladenie: 90 minút - Mrazenie: 240 minút</p> <p>K šokovému schladzovaču a zmrazovaču môže byť nainštalovaná kondenzačná jednotka, ktorá sa musí objednať samostatne. Odporúčaná kondenzačná jednotka pre tento model: UCC-424.</p> <p>Voliteľná nájzdová rampa sa objednáva samostatne.</p> <p>Voliteľná inštalácia tlačiarne na tlačenie dát HACCP.</p> <p>Produkcia / cyklus: - Chladenie: 70 kg - Mrazenie: 48 kg</p> <p>Napätie: 230 V Rozmery: 1.490 x 1.245 x 2.220 mm</p>
Hĺbka	mm	1.245,00	1.335,00	
Výška	mm	2.220,00	2.400,00	
Váha	kg	360,000	400,00	
Objem	m ³	3,67	4,80	
<u>ELEKTRINA</u>				
Príkion			1,00 kW	
Napätie:	230 V 1+N		2x1,5 - 2A	
<u>CHLADENIE</u>				
Chladiaca zmes			R-404A	
<u>CERTIFIKÁT EQNET - CE</u>			SGS-2103-0906-1	