



Model
CMP-201

<u>ROZMERY A VÁHY</u>		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalom</u>	<u>POPIS</u>
Šírka	mm	1.490,00	1.600,00	ŠOKOVÝ SCHLADZOVAČ A ZMRAZOVAČ NA ZAVÁŽACIE VOZÍKY SO ZVÝŠENÝM VÝKONOM, CMP-201 TECHNICKÉ PARAMETRE Veľmi kvalitný interiér aj exteriér z nerezovej austenitickej ocele. Vstrekovaná polyuretánová izolácia hrubá 100 mm, s hustotou 40 kg/m ³ , čo je až 20% nad bežným priemerom na trhu. Je zaistená lepšia efektívnosť a to hlavne pri mrazení, a tiež to prináša značnú úsporu nákladov. Ekologické chladivo R-404A. Chladenie s núteným obehom zaisťujúce optimálnu cirkuláciu vzduchu. Jednotka s tropikálnou úpravou. Zariadenie pripravené pracovať s okolitou teplotou 43°C a vlhkosťou 65%. Hermeticky uzavretý kompresor s ventilovaným kondenzátorom. Elektronické digitálne ovládanie teploty a odmrazovania. Alarm signalizujúci dlhšie otvorenie dverí. Sledovací systém HACCP so záznamom alarmov a teplotných údajov. Kapacita na jeden CEB-201 vozík s 20 x GN-1/1. Šokový schladzovač a zmrazovač vyrobený tak, aby znížil teplotu na +3°C (chladenie) alebo na -18°C (mrazenie). Dĺžka cyklov: - Chladenie: 90 minút - Mrazenie: 240 minút K šokovému schladzovaču a zmrazovaču môže byť nainštalovaná kondenzačná jednotka, ktorá sa musí objednať samostatne. Odporúčaná kondenzačná jednotka pre tento model: UCC-528. Voliteľná nájazdová rampa sa objednáva samostatne. Voliteľná inštalácia tlačiarne na tlačenie dát HACCP. Produkcia / cyklus: - Chladenie: 105 kg - Mrazenie: 70 kg Napätie: 230 V Rozmery: 1.490 x 1.245 x 2.220 mm
Hĺbka	mm	1.245,00	1.335,00	
Výška	mm	2.220,00	2.400,00	
Váha	kg	360,000	400,00	
Objem	m ³	3,67	4,80	
<u>ELEKTRINA</u>				
Príkion			1,00 kW	
Napätie:	230 V 1+N		2x1,5 - 2A	
<u>CHLADENIE</u>				
Chladiaca zmes			R-404A	
<u>CERTIFIKÁT EQNET - CE</u>			SGS-2103-0906-1	