



Model
CMP-202-D

<u>ROZMERY A VÁHY</u>		<u>Bez obalu</u>	<u>S obalom</u>	<u>POPIS</u>
Šírka	mm	1.700,00	1.750,00	<p>ŠOKOVÝ SCHLADZOVAČ A ZMRAZOVAČ NA ZAVÁŽACIE VOZÍKY SO ZVÝŠENÝM VÝKONOM, CMP-202-D</p> <p>TECHNICKÉ PARAMETRE</p> <p>Veľmi kvalitný interiér aj exteriér z nerezovej austenitickej ocele.</p> <p>Vstrekovaná polyuretánová izolácia hrubá 100 mm, s hustotou 40 kg/m³, čo je až 20% nad bežným priemerom na trhu. Je zaistená lepšia efektívnosť a to hlavne pri mrazení, a tiež to prináša značnú úsporu nákladov.</p> <p>Ekologické chladivo R-404A.</p> <p>Chladienie s núteným obehom zaisťujúce optimálnu cirkuláciu vzduchu.</p> <p>Jednotka s tropikálnou úpravou. Zariadenie pripravené pracovať s okolitou teplotou 43°C a vlhkosťou 65%.</p> <p>Hermeticky uzavretý kompresor s ventilovaným kondenzátorom.</p> <p>Elektronické digitálne ovládanie teploty a odmrazovania.</p> <p>Alarm signalizujúci dlhšie otvorenie dverí.</p> <p>Sledovací systém HACCP so záznamom alarmov a teplotných údajov.</p> <p>Kapacita na jeden CEB-202 vozík s 20 x GN-2/1.</p> <p>Priechodný model s dvoma dverami</p> <p>Výkonnejší šokový schladzovač a zmrazovač vyrobený tak, aby znížil teplotu na +3°C (chladienie) alebo na -18°C (mrazenie).</p> <p>Dĺžka cyklov: - Chladienie: 90 minút - Mrazenie: 240 minút</p> <p>K šokovému schladzovaču a zmrazovaču môže byť nainštalovaná kondenzačná jednotka, ktorá sa musí objednať samostatne. Odporúčaná kondenzačná jednotka pre tento model: UCC-1051.</p> <p>Voliteľná nájazdová rampa sa objednáva samostatne.</p> <p>Voliteľná inštalácia tlačiarne na tlačenie dát HACCP.</p> <p>Produkcia / cyklus: - Chladienie: 210 kg - Mrazenie: 135 kg</p> <p>Napätie: 400 V Rozmery: 1.700 x 1.455 x 2.220 mm</p>
Hĺbka	mm	1.455,00	1.545,00	
Výška	mm	2.220,00	2.400,00	
Váha	kg	410,000	460,00	
Objem	m ³	4,98	6,10	
<u>ELEKTRINA</u>				
Príkion			1,50 kW	
Napätie:	400 V 1+N		4x1,5 - 2A	
<u>CHLADENIE</u>				
Chladiaca zmes			R-404A	
<u>CERTIFIKÁT EQNET - CE</u>			SGS-2103-0906-1	

